

เก้าอี้ด้านหลังคนขับ

๑. ชุดเบาะนั่งได้ออกแบบเป็นพิเศษเฉพาะรถพยาบาล มีความแข็งแรง ทนทาน จำนวน ๑ แถว พร้อมเข็มขัดนิรภัยไม่น้อยกว่า ๑ จุด เสริมพองน้ำและบุ PVC
๒. โครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาส รองรับน้ำหนักผู้นั่งได้อย่างเหมาะสมด้านล่างใช้สำหรับเก็บอุปกรณ์แปลงไฟ
๓. เบาะนั่งและพนักพิงทำจากพองน้ำอย่างดี ไม่แข็งกระด้างและนุ่มจนเกินไป พร้อมบุด้วย PVC เข้ารูปกับสรีระและน้ำหนักของผู้นั่ง
๔. เข็มขัดนิรภัย ทำจากผ้าไนลอน มีความเหนียวและทนต่อแรงดึงสูง สามารถล็อกและปลดได้อย่างสะดวก รวดเร็วเพื่อความปลอดภัยต่อผู้นั่ง

นาฬิกาติดผนังระบบดิจิทัล

- นาฬิกาบอกเวลาติดผนังรถพยาบาล แบบดิจิทัลบอกรายละเอียดของ วัน เดือน ปีพร้อมเวลาอย่างละเอียด

ฐานรองเตียงไฟเบอร์กลาส

๑. Stretcher Base เหมาะสำหรับรถพยาบาล
๒. สามารถเก็บ Spine Board หรือ Scoop Stretcher ไว้ด้านใต้ได้

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สำหรับตัวรถยนต์
 - ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรง หรือผู้นำเข้าโดยตรงหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรง หรือเป็นผู้ประกอบติดตั้ง รถพยาบาล ที่มีประสบการณ์ การประกอบติดตั้งอุปกรณ์รถพยาบาลให้กับหน่วยงานของทางราชการ โดยแนบหลักฐานมาพร้อมในวันยื่นเอกสาร
 - ๒. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล
 - ๓. ผู้ซื้อสามารถนำรถยนต์พยาบาลเข้าใช้บริการในศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐาน ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรง โดยแนบหลักฐานในวันยื่นเอกสาร
 - ๔. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร (ห้าหมื่นกิโลเมตร) หรือระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันรับมอบของครบเป็นต้นไป สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อนหากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ให้โดยไม่มีคิดมูลค่าเว้นแต่กรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
 - ๕. มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
 - ๖. มีแผนผังการเดินสายไฟฟ้าและระบบท่อออกซิเจนทั้งหมดในส่วนของห้องพยาบาล โดยแนบมากับเอกสารในวันยื่นเอกสาร
 - ๗. ผู้ขายต้องให้บริการในการบำรุงรักษาพยาบาลฉุกเฉิน โดยไม่มีคิดมูลค่าค่าแรงภายในระยะเวลา หรือระยะทางที่ศูนย์บริการมาตรฐานตามข้อ ๑.๔
 - ๘. ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถพยาบาลให้แล้วเสร็จโดยไม่มีคิดมูลค่า
 - ๙. รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ที่ส่งมอบต้องพันวัสดุกันสนิม โดยมีหนังสือรับรองการประกันสนิม ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตรโดยพื้นที่ตำแหน่งต่างๆ ของตัวรถ ดังนี้
 - ภายในประตูและตามบล็อกดว้ถังรอบคัน
 - บริเวณห้องเครื่องและตามตะเข็บ
 - บังโคลนและใต้ท้องรถ

/ห้องพยาบาล....